



LEGENDA:

- - — - - krawężnik drogowy 15x30cm
- - - - - krawężnik najazdowy 15x22cm (zanizony 15x30cm)
- — — — — obrzeże betonowe 6x20cm/8x30cm, opornik betonowy 12x25cm
- = = = = = krawężnik drogowy 15x30cm ustawiony na płasko
- - - - - zakres robót
- — — — — istniejąca granica pasa drogowego
- - - - - projektowana granica pasa drogowego
- — — — — nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- — — — — nawierzchnia chodników z kostki brukowej gr. 6cm
- — — — — zieleń

INWESTYCJA :			
BUDOWA ULICY TRZEŚNIEWSKIEJ W LUBLINIE NA ODCINKU OD UL. JAWOROWEJ DO UL. PAPROCIOWEJ			
INWESTOR :			
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :			
Zespół Projektowania i obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spółka jawna ul. Mergiewska 38B 20-234 Lublin			
ZESPÓŁ AUTORSKI			
funkcja	nazwisko	data	podpis
projektant	mgr inż. Marek Oleszczuk upr.LUB/0133/PWOD/04	2013.12	
asystent projektanta	inż. Mariusz Prądyński	2013.12	
sprawdzający	mgr inż. Tomasz Lis upr.265/Lb/99	2013.12	
STADIUM OPRACOWANIA:			
PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:			
BRANŻA DROGOWA			
TYTUŁ RYSUNKU:		NR.RYS.	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP II		2.2.	
		SKALA:	
		1:500	
MIEJSCOWOŚĆ; DATA:		WERSJA:	
LUBLIN, GRUDZIEŃ 2013			